

Zebra®-Drucker LP 2824 Plus™ und TLP 2824 Plus™



56-mm-On-Demand- Thermodrucker für Etiketten, Belege, Anhänger und Armbänder

Führend beim vielseitigen und erschwinglichen Desktop-Druck

Diese platzsparenden, benutzerfreundlichen Drucker setzen einen neuen Leistungsstandard in der Desktop-Familie von Zebra. Der Thermodirektdrucker LP 2824 Plus und der kombinierte Thermodirekt-/Thermotransferdrucker TLP 2824 Plus sind perfekt geeignet für die Patientenidentifikation, Etikettierung in der Apotheke, Einzelhandelsprodukt- und Regalkanten-Etikettierung sowie jede andere Anwendung, die eine präzise Druckausgabe auf schmalen Medien erfordert.

Überlegene Leistung zum kleinen Preis

Diese eleganten, kleinen Drucker von Zebra sind ideal für den schnellen Drucken professioneller Etiketten auf dem Schreibtisch, in kleinen Büros, in Labors und überall dort, wo kleine Mengen an Barcode-Etiketten, Belegen und Anhängern benötigt werden. Die robusten Drucker mit Doppelwand-ABS-Gehäuse bieten viele der sonst nur von „großen“ Druckern angebotenen Funktionen zu einem äußerst erschwinglichen Preis.

Da bei ihrem Design auf leichte Bedienbarkeit geachtet wurde, können sie auch von Anfängern mühelos eingestellt und bedient werden.



Hauptmerkmale:

- Optionen zur Etikettenhandhabung:
 - Etikettenspender mit Sensor für entnommene Etiketten
 - Schneidevorrichtung
- Serielle, USB- oder parallele Konfigurationen
- Ethernet-Netzwerkanbindung über ab Werk installierte, interne ZebraNet® Print Server-Option
- Druckerresidente Befehlssprache
- Unicode™
- ZBI 2.0™

Etikettendrucker & Verbrauchsmaterialien aus einer Hand

Verbrauchsmaterialien für Ihren Zebra-Etikettendrucker direkt vom Hersteller - ohne lange Lieferzeiten!

- Über 700 Etikettengrößen können sofort für Sie produziert werden. Ständig riesige Auswahl an verschiedenen Etikettenmaterialien und Klebern vorrätig!
- Last Minute Etikettenservice: Bei Bestellung bis 11 Uhr nach vorheriger Vereinbarung Lieferung am nächsten Werktag möglich!



ServoPack Haftetiketten GmbH, Edewechter Straße 15, 26160 Bad Zwischenahn, Deutschland
Tel.: 04403/81700 Fax: 04403/8170-70 E-Mail: info@servopack.de Internet: www.servopack.de



Spezifikationen auf einen Blick*

Standardfunktionen

- Druckmethoden: Thermodirekt- oder Thermotransferdruck
- Programmiersprachen: EPL™ und ZPL® standardmäßig
- Konstruktion: Doppelwand-Rahmen
- OpenACCESS™ ermöglicht einfaches Einlegen der Medien
- Auto-Kalibrierung der Medien
- 32-Bit-RISC-Prozessor
- Wegstreckenzählung
- Unicode
- Hardware-Rückstellknopf

Technische Daten des Druckers

Auflösung

- 8 Punkte/mm (203 dpi)

Speicher

- Standard: 4 MB Flash, 8 MB SDRAM
- Optional: 64 MB (insgesamt 68 MB) Flash mit RTC

Druckbreite

- 56 mm

Maximale Drucklänge

- 990 mm

Maximale Druckgeschwindigkeit

- 102 mm pro Sekunde

Mediensensoren

- Feststehende Durchlicht- und Reflexionssensoren

Druckmaterial

Maximale Länge der Etiketten und Träger

- Maximale Länge, nicht endlos: 990 mm

Maximale Breite der Etiketten und Träger**

- 19 mm bis 60 mm

Maximale Rollengröße

- 127 mm AD

Medienstärke

- 0,076 mm bis 0,18 mm

Medientypen

- Roll-Fed-, Leporello-, gestanzte oder Endlos-Thermodirektetiketten mit oder ohne Reflexmarke, Anhänger, Endlosbelegpapier, Armbänder

Farbbänder

Außendurchmesser

- 35 mm

Länge

- 74 m bei Verwendung von 0,08-mm-Farbband

Verhältnis

- 1:1 Medienrolle zu Farbband

Breite

- 33 mm und 57 mm

Kerninnendurchmesser

- 12,7 mm

Betriebsbedingungen

Umgebungsbedingungen

- Betriebstemperatur: 4,4 °C bis 41 °C
- Lagerungstemperatur: -40 °C bis 60 °C
- Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 5 bis 95 %, ohne Kondensation
- Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 5 bis 95 %, ohne Kondensation

Elektrik

- Mit autom. Erkennung (PFC-kompatibel), 100–240 V AC, 50–60 Hz

Zulassungen

- Störaussendung: FCC Teil 15, Unterabschnitt B, VCCI, C-Tick
- Störaussendung und Störfestigkeit: (CE) EN 55022 Klasse B, EN 61000-3-2, EN 61000-3-0 und EN 55024, CCC
- Sicherheit: CB-Zertifizierungsverfahren IEC 60950:1991 +A1 +A2 +A3 +A4, TÜV, NRTL, IRAM, NOM, AAMI, CCC

Abmessungen

Breite

- Thermodirekt 107 mm
- Thermotransfer 126 mm

Höhe

- Thermodirekt 176 mm
- Thermotransfer 178 mm

Tiefe

- Thermodirekt 214 mm
- Thermotransfer 235 mm

Gewicht

- Thermodirekt 1,2 kg
- Thermotransfer 1,6 kg

ZebraLink™ Solutions

Software

- ZebraDesigner™-Treiber
- ZebraDesigner Pro
- ZebraDesigner
- ZebraNet Bridge Enterprise
- Zebra-Setupdienstprogramme
- Zebra Universal Driver
- ZBI-Developer™

Firmware

- EPL2™
- EPL Line Mode (Nur Thermodirekt – nur Drucker LP 2824 Plus)
- ZPL II®
- XML-fähig

- ZBI 2.0
- Web View
- Alert

Kommunikation und Schnittstellen

- Serielle RS-232-Schnittstelle, DB-9
- USB 1.1, bidirektional
- Parallel (Centronics®), bidirektional
- ZebraNet 10/100 Print Server (optional)

Schriftarten/Grafik/Symbologien

Schriftarten und Zeichensätze

- 16 druckerresidente, erweiterbare ZPL II-Bitmapschriften
- Eine druckerresidente, skalierbare ZPL-Schrift
- Fünf druckerresidente, erweiterbare EPL2-Schriften
- Native OpenType™-Schriftarten-Unterstützung
- Unicode-kompatibel für mehrsprachige Anwendungen

Grafikmerkmale

- Unterstützt benutzerdefinierte Schriftarten und Grafiken, einschließlich kundenspezifischer Logos
- ZPL II-Zeichenbefehle für Rahmen und Linien

Barcode-Symbologien

- Barcode-Verhältnisse: 2:1 (nicht gedreht) und 3:1 für EPL und ZPL, sofern nichts anderes angegeben
- Eindimensionale Barcodes: Codabar, Code 11 (ZPL), Code 39, Code 93, Code 128, EAN-8, EAN-13, EAN-14 (ZPL), deutsche Postleitzahlen (EPL), GS1 DataBar (RSS), 2/5 Industrie (ZPL), 2/5 Interleaved, ISBT-128 (ZPL), japanisches Postnet (EPL), Logmars (ZPL), MSI, Plessey, Postnet, 2/5 Standard (ZPL), UCC/EAN-128 (EPL), UPC-A, UPC-A und UPC-E mit EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung, UPC-E, UPC und EAN mit 2- oder 5-stelliger Ergänzung (ZPL)
- Zweidimensional: Codablock (ZPL), Code 49 (ZPL), Data Matrix, (ZPL), MaxiCode, MicroPDF417, PDF417 und QR Code

Optionen und Zubehör

- Etikettenspender mit Sensor für entnommene Etiketten
- ZebraNet 10/100 Print Server – intern oder extern. Ethernet-Optionen für Netzwerkkommunikation und Drucken
- Schneidevorrichtung für verschiedene Medientypen
- Schriftenpakete – asiatische und andere internationale Schriftensets
- KDU Plus™- und KDU-Keyboard Display Units für unabhängige Drucklösungen

UNSERE GARANTIE FÜR IHRE SICHERHEIT:

Jetzt Zebra 2824 Plus mit 3 Jahren Garantie bestellen!

- Sichern Sie sich ab: Reparatur von Garantiefehlern auch im zweiten und dritten Jahr kostenlos.
- Support kostenlos: profitieren Sie bei Druckern mit Garantieverlängerung einen Monat kostenlos von unserem technischen Support.



ServoPack Haftetiketten GmbH, Edewechter Straße 15, 26160 Bad Zwischenahn, Deutschland
Tel.: 04403/81700 Fax: 04403/8170-70 E-Mail: info@servopack.de Internet: www.servopack.de

