

# AP550e

## LABEL APPLICATOR

**NEU**  
AP550e  
Flachbett-Obenauf-  
etikettierer



Der **AP550e** ist ein halbautomatischer Etikettierer, der das schnelle, einfache und punktgenaue Aufbringen von Produkt- und Typenetiketten auf einer breiten Palette von ebenen Flächen wie rechteckige oder konische Flaschen, Kisten, Pakete, Taschen, Beutel, Deckel, Dosen und vielem mehr ermöglicht. Die Etiketten werden gerade, ohne Falten auf dem Produkt angebracht, in der genau gewünschten Position. Dies gibt den fertigen Produkten ein sehr professionelles Aussehen und erhöht wesentlich die Anzahl der Verpackungseinheiten, die pro Stunde im Vergleich zum manuellen Aufbringen von Etiketten erreicht werden kann.

Die Bedienung ist einfach: Stellen Sie den Behälter auf die vorgesehene Fläche im Etikettierer und ziehen Sie den Hebel in Richtung Behälter. Variable Abstände, Speicher für bis zu neun verschiedene Behältnisse und ein Zähler mit integriertem LED-Display ermöglichen flexibles Arbeiten. Ein erheblicher Vorteil gegenüber anderen Etikettierern, die oft teure, laute und wartungsanfällige Kompressoren erfordern, ist eine unabhängige Arbeitsweise, die ohne Luftdruck funktioniert.



**PRIMERA**  
TECHNOLOGY, INC.

## Etiketten einfach und präzise etikettieren.

Mit einem **AP550e Flachbett-Obenaufetikettierer für Rollenetiketten** etikettieren Sie mit einer Geschwindigkeit von bis zu 500 Etiketten pro Stunde. Die Etiketten werden perfekt und faltenfrei aufgebracht, was dem fertigen Produkt ein professionelles Aussehen gibt.

Der AP550e ist die perfekte Ergänzung in der Produktionskette für Etiketten, die mit den Primera Farb-Etikettendruckern der LX- und CX-Serie produziert wurden. Zusammen stellen sie eine komplette Druck- und Etikettier-Lösung dar, ideal für kleine bis mittlere Auflagen. Auch Rollen- oder Endlos-Etiketten anderer Verfahren, wie Flexo-, Offset- und Thermo-Transfer-Bedruckung können mit dem Etikettierer aufgebracht werden.

## Technische Daten

<b>Behälter Plattform:</b>	305 x 310 mm (12" W x 12,2" D) *
<b>Behälterhöhe:</b>	Max. 203 mm (8") **
<b>Etikettenbreite:</b>	19 mm bis 101,6 mm (.75" bis 4")
<b>Etikettenhöhe:</b>	19 mm bis 152,4 mm (.75" bis 6")
<b>Breite des Trägermaterials:</b>	22,2 mm bis 104,8 mm (.875" bis 4,125")
<b>Etikettplatzierung:</b>	Innerhalb 203 mm (8") Vorschubbereich zur Anschlagkante
<b>Außendurchmesser der Rolle:</b>	203 mm (8") (Maximum)
<b>Innendurchmesser des Rollenkerns:</b>	50,8 mm bis 76,2 mm (2" bis 3" ID)
<b>Gerätespannung:</b>	12 VDC, 5,0 A
<b>Stromversorgung:</b>	100-240 VAC, 50/60 Hz, 60 Watt
<b>Zulassungen:</b>	UL, UL-C, CE, FCC Class A
<b>Gewicht:</b>	10,9 kg
<b>Maße:</b>	305 x 541 x 256-391 mm
<b>Abstand zwischen den Etiketten:</b>	Empfohlen: 3,175 mm – 6,3500 mm
<b>Etikettentyp:</b>	Gestanzte Etikettenmaterialien mit zuvor entfernter Matrix mit "Black Mark" (schwarze Markierung) oder Lücke. Transparente Etiketten müssen ein "Black Mark" (schwarze Markierung) besitzen.
<b>Stärke des Trägermaterials:</b>	80,4 µ – 254 µ (Glätte des Materials beeinflusst die Zuführung – Ein Träger welcher zu glatt oder zu dünn ist kann durch die Antriebsrollen rutschen)
<b>Stärke des Obermaterials und Klebstoffes:</b>	127 µ – 381 µ ***
<b>Wickelrichtung:</b>	Nach außen gewickelt
<b>Hergestellt in:</b>	USA

\* Der Behälter kann an der Vorderseite und/oder auf beiden Seiten der Plattform überstehen.

\*\* Behälter die kürzer als 20,3 mm sind benötigen möglicherweise eine Fixierung.

\*\*\* Wichtiger Hinweis: Die Biegsamkeit/Flexibilität/StEIFigkeit des Etiketts spielt ebenfalls eine Rolle. Ist das Etikett zu biegsam, ungeachtet der Stärke, kann das die Ursache für Faltenbildung sein oder es löst sich nicht vom Träger wenn es an die Ablösekannte kommt. Polypropylen, Polyester und Vinyl Etiketten neigen dazu flexibler als Papieretiketten zu sein. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob das Etikett zu biegsam ist, empfiehlt Primera dies vorher zu testen, bevor Sie sich für den Kauf eines Etikettenmaterials oder Etikettierers entscheiden.



## Eigenschaften

- » Einfache Bedienung
- » Variable Abstände
- » Individuelle Positionierung des Etiketts, keine Beschränkung links- oder rechtsbündiger Ausrichtung
- » Einschalten durch präzisen, zuverlässigen Mikroschalter
- » Reinigungs- und wartungsfrei; arbeitet mit nahezu jedem Etikett inkl. transparenten Etiketten
- » LED Display mit integriertem Zähler für etikettierte Etiketten
- » Universelle Stromversorgung

Für runde Behälter wie z.B. Flaschen, Dosen oder Gläser bietet Primera den meistverkauften AP360e und AP362e Etikettierer an.



AP362e Etikettierer

**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Straße 131  
65187 Wiesbaden, Deutschland  
sales@primera.eu

Ph: +49 (0) 611 92777-0  
Fx: +49 (0) 611 92777-50  
http://primeralabel.eu