



# RW-7

## LABEL REWINDER

\*LX2000e nicht im Lieferumfang



**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™  
primeralabel.eu

## Nie wieder Etiketten per Hand aufwickeln

Primera's neue UW-7 Etikettenabwickler und RW-7 Etikettenaufwickler ersparen es Ihnen, bedruckte Etiketten selbst aufzuwickeln und erleichtern es, große Mengen an Etiketten aufzuwickeln, wodurch der gesamte Druckprozess effektiv zeitsparend wird.

Beide sind perfekt für den Einsatz mit praktisch jedem Thermotransfer- und Tintenstrahl basierenden Desktop Etikettendrucker, einschließlich Primera's neuem LX500e und LX2000e Farbetikettendruckern.

Legen Sie Rollen bis zu 203,2 mm (8") in den Wickler und erhöhen Sie so die Wickelkapazität um das Doppelte. Kleben Sie die das Ende der Druckausgabe auf einen 76,2 mm (3") Kern. Lassen Sie den Pendelarm nach unten und starten Sie den Druck. Ihre Etiketten werden mit perfekter Ausrichtung und mit exakter Spannung gewickelt und können damit für jede Hand-Etikettierung, für halbautomatische oder automatische Etikettiermaschinen weiter verwendet werden.

UW-7 und RW-7 werden separat verkauft, da es unterschiedliche Anwendungen für beide Geräte gibt und nicht unbedingt beide Funktionen benötigt werden. Gemeinsam garantieren sie eine schnelle und einfache Produktion größerer Mengen von Etikettenrollen in professioneller Qualität.

## Richtung der Aufwicklung



Etikett auf der Innenseite



Etikett auf der Außenseite



**Hinweis:** Um den UW-7 zusammen mit dem LX900e Farb-Etikettendrucker zu nutzen, kontaktieren Sie uns für Hinweise zur Bedienung.

## Eigenschaften

- Leichter Pendelarm – für die Nutzung mit praktisch jedem Desktop-Etikettendrucker
- Farbige LED-Anzeige zeigt den Betriebsstatus des Aufwicklers



- Gummierter Pendelarm zieht Staub an und hält diesen von der Etikettenoberfläche fern
- Keine Beeinträchtigung der Ausrichtung oder Druckqualität
- Universal-Netzteil – für die Nutzung in einem anderen Land ändern Sie einfach den Adapter
- Modulare Kern-Adapter passend für 1", 1.5", 2" und 3" Kerngrößen
- Einfaches montiertes Schlossmodul für schnellen und festen Halt der Etikettenrolle

## Technische Daten

<b>Maximale Rollenbreite:</b>	178 mm (7")
<b>Maximaler Rollendurchmesser:</b>	153 mm (6")
<b>Geschwindigkeit des Aufwickelns:</b>	Automatikmodus: 30,48 cm/sec (12"/sec) Fixer Modus: Kernlos 13,71 cm/sec (5,4"/sec) 1" Kerndurchmesser 16 cm/sec (6,3"/sec)
<b>Kerngröße:</b>	Kernlos 25,4 mm (1") 38,1 mm x 50,8 mm (1,5"x2") 76,2 mm (3")
<b>Etikettenrollengewicht:</b>	5 kg
<b>Aufwicklung:</b>	Etikett auf der Innenseite/ Etikett auf der Außenseite
<b>Leistungsaufnahme:</b>	100-240 VAC zu 24VDC, 2A, 50/60 Hz
<b>Gewicht:</b>	5 kg
<b>Dimensionen:</b>	180 mm T x 394 mm B x 303 mm H
<b>Lagertemperatur:</b>	-20°C bis 60°C
<b>Feuchtigkeit:</b>	10% - 85% nicht kondensierend
<b>Zertifizierungen:</b>	CE, RoHS, TÜV, FCC
<b>RW-7 Kompatibilität:</b>	Arbeitet mit LX400e, LX500e, LX900e* und LX2000e *(LX900e erfordert Etiketten mit mindestens 10,16 cm (4") Breite)
<b>UW-7 Kompatibilität:</b>	Arbeitet mit LX400e, LX500e und LX2000e
<b>Garantie:</b>	2 Jahre (zweites Jahr nur bei erfolgter Produktregistrierung)

**Wichtiger Hinweis:** Die Biegsamkeit / Flexibilität / Rigidität des Etiketts ist ein wichtiger Faktor für den reibungslosen Transport der Etikettenrollen im Aufwickler. Wenn das Etikett zu flexibel ist, kann es unabhängig von der Materialstärke, zu ungleichmäßiger Wicklung, Rutschen oder zum Anhalten des Rewinders führen. Polypropylen-, Polyester- und Vinyl-Etiketten sind in der Regel flexibler als Papier-Etiketten. Wenn Sie vermuten, dass ein Etikett zu flexibel ist, wird empfohlen, es vor einer Kaufentscheidung auf dem Aufwickeln zu testen. Original Primera Materialien sind getestet, rutschen nicht und verursachen keine Schäden.

**FÜR WEITERE INFORMATIONEN  
BESUCHEN SIE UNS AUF PRIMERALABEL.EU**

**PRIMERA**  
TECHNOLOGY EUROPE™

Mainzer Straße 131  
65187 Wiesbaden/Deutschland  
Fon: +49 (0) 611 - 92777-0  
Fax: +49 (0) 611 - 92777-50  
<http://primeralabel.eu>  
Email: [sales@primera.eu](mailto:sales@primera.eu)